


Наименование товара	Ед. изм	Количество закупаемого товара
Спортивный комплекс предназначен для детей и подростков от 7 до 12 лет и выполняет следующие функции: создаёт условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. Комплекс состоит из следующих элементов: - 3 игровые площадки с фанерными куполами и безопасным ограждением закрепленные на 21 несущих, опорных стойках из клееного бруса сечением 100 х 100 мм. Сверху столб заканчивается пластиковой заглушкой, снизу столб заканчивается металлическим оцинкованным подпятником сечением закладной детали 42 мм, который бетонируется в землю. Для увеличения жесткости конструкций в опорных столбах сделаны специальные запилы, в которые закрепляется прогон пола, изнутри зафиксированный специальными оцинкованными уголками. - входная лестница выполнена из древесины, с деревянными ступеньками, верхняя поверхность которых изготавливается из фанеры; - горка из нержавеющей стали. Каркас выполнен из профильной трубы сечением 50х25 мм. Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 2 мм и утоплен в паз фанерного борта. Борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм и высотой 120 мм. Горка имеет стартовую площадку с перекладиной, заставляющую ребенка присесть, полосу разгона и участок торможения. - подвесной переход со страховочным мостом, ограждение из полипропиленовой армированной сетки, изготовленной из полипропиленового каната с металлическими сердечниками. Зажимы сетки выполнены из алюминиевого сплава; - полипропиленовая сетка в виде футбольных ворот. Зажимы сетки выполнены из алюминиевого сплава; - металлический шест, - металлический шест-спираль; - металлическая вертикальная спираль; - альпинистская стенка с канатом; - деревянный бум, - деревянный рукоход с металлическими перекладинами; - 4 шведских стенки; - металлическая сетка; Применяемые материалы: Боковые ограждения переходов, экраны, крыша, изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм. Деревянный брус склеенный под прессом из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке влажностью 10% для придания особой прочности несущим конструкциям, металлические элементы покрыты порошковыми красками подвергнуты обработкам: горячая гальванизация, электрооцинкование. Весь крепеж – оцинкован, уголки – закруглены, влагостойкая и ламинированная фанера 1 сорта изготовленная из шлифованного березового шпона	шт	1

	повышенной водостойкости, склеенного фенолформальдегидным клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой естественных дефектов древесины, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания столбов несущих конструкций, полиуретановые лакокрасочные покрытия, двухкомпонентная и порошковая краска. Несущие столбы выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм и имеют скругленный профиль с канавкой по центру. Деревянные детали отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Вся конструкция закреплена на металлических оцинкованных подпятниках. Изделие сопровождается техническим паспортом, в котором указано: предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделия. Оцинкованные подпятники, пластиковые заглушки, 24 мм фанера. Должен иметь паспорт изделия, сертификат соответствия ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование детских игровых площадок Безопасность конструкции и методы испытания. Общие требования». Цвет: металлические детали синего и красного; фанерные и деревянные элементы синие, красные, желтые; опорные столбы, игровые площадки и переходные мосты бежевый. Размеры: 7250*6405мм. Н=3685 мм. Зона безопасности 10250*9905 мм.		
			
2	Песочница Размеры: 1500х1320, Н=1400 Материалы: деревянная доска и деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и	шт	1

	двухкомпонентная краска. Комплектация: Песочница «Аквариум» предназначена для детей от 1-го года. Несущие столбы песочницы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100x100 мм. Снизу столб должен заканчиваться металлическим подпятником, окрашенным порошковой краской сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Боковые стенки песочницы выполнены из деревянной доски толщиной 40 мм и влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм. Столики и козырек выполнены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм. Песочница украшена декоративными фигурками морских коньков из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Песочница имеет паспорт изделия, сертификат соответствия ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование детских игровых площадок Безопасность конструкции и методы испытания. Общие требования».		
			
3	Карусель с каркасом Карусель из металла и фанеры крепится на металлическом валу с подпятником, подшипниками и корпусом, с шестью деревянными сиденьями с металлическими спинками, поручнями для рук. Пол карусели выполнен из влагостойкой шершавой ламинированной фанеры. Металлические поручни и спинки окрашены двумя слоями порошковой краски. Для установки карусели на пружине требуется металлический каркас для его последующего бетонирования. На карусели должно быть шесть мест для детей, равномерно распределенных по окружности карусели. (п. 6.1.2. ГОСТ Р 52300-2004). Расстояние от нижней плоскости платформы до поверхности игровой площадки должно быть не менее 400 мм. (п. 6.1.1. ГОСТ Р 52300-2004) Движущиеся элементы конструкции карусели должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Комплектация: рама в сборе с фанерными сиденьями и секторами, вал, крепеж, каркас фундамента для карусели. Карусель должна иметь паспорт изделия, сертификат соответствия ГОСТ Р 52300-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания каруселей. Общие требования», ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование детских игровых площадок Безопасность конструкции и методы испытания».	шт	2

Размеры: 1620x1620мм. Н=615мм . Зона безопасности: 4600x4600мм.



4


Качалка-балансир средняя

Размеры: 2510x420, Н=880, Н сидения=530

Материалы: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая и ламинированная фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой естественных дефектов древесины, армированное резиновое полотно, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

шт

3

	Комплектация: Качалка-балансир предназначена для детей от 3-х лет. Качалка-балансир выполнена из деревянной доски толщиной 40 мм и влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной 15 мм серого цвета, склеенных между собой, на металлическом каркасе из трубы сечением Ø 42 мм. Сидения качалки-балансир имеют спинки из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм, металлические поручни для рук сечением Ø 26 мм и резиновые армированные отбойники толщиной 10 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Качалка должна иметь паспорт изделия, сертификат соответствия ГОСТ Р 52299-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качалок. Общие требования», ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование детских игровых площадок Безопасность конструкции и методы испытания».		
			
5	Урна деревянная на ж/б основании с металлической вставкой Размеры урны: D=420, H=670, Размеры вставки: D=330, H=440 Материалы: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, железобетон, оцинкованный листовой металл, водоэмульсионная краска, порошковая и двухкомпонентная краска. Комплектация: Деревянная цилиндрическая урна с металлической оцинкованной вставкой с двумя ручками выполнена на металлическом каркасе из полосы шириной 40 мм, установленном на железобетонном основании толщиной 100 мм. На каркасе установлены деревянные доски сечением 50x30 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.	шт	4




6

Скамья садово-парковая на металлических ножках

Размеры: 1200х370, Н=530

Материалы: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, порошковая и двухкомпонентная краска.


Комплектация: Скамья садово-парковая выполнена на металлическом каркасе из трубы сечением Ø 26 мм. Сидение состоит из деревянных досок толщиной 110х40 мм в количестве 3 шт. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены акриловыми красками в заводских условиях.



шт

9

7	Качели на стойках металл, с жесткой подвеской Размеры: 1780x1500, Н=1880, Н сидения=450 Материалы: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Комплектация: Качели предназначены для детей от 3-х лет. Качели состоят из 2-х несущих металлических стоек из трубы сечением Ø 42 мм и 4-х раскосов из трубы сечением Ø 33 мм, нижней рамы из трубы сечением Ø 33 мм, и металлической балки сечением Ø 42 мм с металлической подвеской из трубы сечением Ø 33 мм на подшипниках. Сидение выполнено из четырех деревянных досок толщиной 40 мм со спинкой из металлической трубы сечением Ø 21 мм. Каркас качелей окрашен порошковыми красками в заводских условиях. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. 	шт	3
8	Качели на стойках металл, с жесткой подвеской Размеры: 1800x1300, Н=1540, Н сидения=450 Материалы: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Комплектация: Качели предназначены для детей от 3-х лет. Качели состоят из металлического каркаса, выполненного из трубы сечением Ø 42 мм с металлической подвеской из трубы сечением Ø 33 мм на качающихся элементах с полиамидными и металлическими втулками. Сидение выполнено из четырех деревянных досок толщиной 40 мм со спинкой из металлической трубы сечением Ø 21 мм. Каркас качелей окрашен порошковыми красками в заводских условиях. Деревянные детали должны быть		2

	тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. 		
9	Песочный дворик с горкой Размеры: 4120x4825, Н=2550, Н площадки=650 и 300 Материалы: деревянная доска и деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой естественных дефектов древесины, нержавеющей лист, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Комплектация: Песочный дворик, оформленный в лесном стиле, предназначен для детей от 2-х лет. Несущие столбы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100x100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Боковые стенки песочного дворика выполнены из деревянной доски толщиной 40 мм и влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм. Боковые экраны имеют художественное оформление с изображениями лесных зверей. Пол домиков-беседок изготовлен из деревянной доски толщиной 40 мм. Фигурные фронтоны крыш, сидения и столики выполнены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм. Скаты крыш изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 15 мм. Фигурная входная арка оформлена в виде двух сорок и надписи «Лесная сказка». Домики-беседки оснащены металлическими перекладинами сечением Ø 33 мм. Счеты должны быть изготовлены из оцинкованной трубы сечением Ø 26 мм и деревянных «баранок». Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм и высотой 100 мм. Ступеньки лестницы должны быть выполнены из ламинированной нескользящей фанеры толщиной 9 мм и деревянной доски толщиной 40 мм, склеенных между собой. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Песочный дворик имеет паспорт изделия, сертификат соответствия ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование детских игровых площадок Безопасность конструкции и методы испытания. Общие	шт.	1

требования».

